

USB通信機でBluetooth接続

KC-5200BT [1Dモデル]

KD-5230BT [1D/2Dモデル]

ワイヤレススキャナー



見通し70mの通信距離

無線通信は見通しで最大70mまで可能。
スキャナーはBluetooth接続に対応し、付属のUSB dongleまたはBluetooth搭載のデバイスと無線で通信します。

人間工学に基づくフォルム

スリムなボディは手の小さな女性でも持ちやすく、握りやすいデザインです。
重量はバッテリー込みで146gと軽く、長時間業務でも疲れにくいです。

メモリーモード

通信範囲外で作業をする時は、メモリーモードに設定することで、本体にデータを一時保存し、後でまとめて送信が可能になります。

バイブレーション機能

読取り確認はビープ音・LED・バイブレーションにより行います。バイブレーション設定で、消音でもしっかり確認できます。

KC-5200BT / KD-5230BT



オプション専用スタンド (HOL-KCII) は
スタンド・置台の2WAYタイプです。
※ KC-5200BT・KD-5230BT 共通

SPEC 製品仕様

製品型番	KC-5200BT(W)	KC-5200BT(B)	KD-5230BT(W)	KD-5230BT(B)
JAN コード	4580298765424	4580298765431	4580298765448	4580298765455
カラー	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック
インターフェース	スキャナー本体：Bluetooth5.0 HID / SPP スレーブモード USB ドングル：USB-HID / USB-COM			
無線通信距離	見通し 約 70m ※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。			
インジケータ	ビープ音, LED, バイブレーション			
イメージセンサー 解像度	CCD 2500 pixels		CMOS 640x480 pixel	
最小分解能	4 mil		4 mil (Code 39), 6.67 mil (Data Matrix)	
スキャン速度	最大 270 スキャン / 秒		120fps	
光源	赤色 LED		Aiming：赤色 LED, Illumination：6000~6500K 白色 LED	
PCS 値	30%以上			
耐外乱光	-		最大 100,000Lux.	
視野角度	-		水平：28°, 垂直：36°	
読取深度	30-50mm (Code39_4mil) / 20-180mm (EAN-13_13mil)		40-90mm (Code39_4mil) / 35-100mm (QR_10mil)	
対応コード	【1 次元コード】 All UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code32, Code128,NW-7/CODABAR, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, MSI, Matrix 2 of 5, Code 93, Code11, Telepen, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited		【1 次元コード】 All UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code32, Code128, NW-7/CODABAR, Interleaved 2 of 5, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited 【2 次元コード】 ※2バイト文字：非対応 PDF417, Micro PDF 417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR	
バッテリータイプ	リチウムポリマー 3.7V 1050mAh			
動作時間	6 時間 (フル充電時、1 秒に 1 回スキャン) ※バッテリーの劣化状況に依存します		フル充電時 約 21,000 スキャン ※バッテリーの劣化状況に依存します	
充電時間	約 4 時間			
消費電力	スタンバイ時：168mA, 動作時：210mA		スタンバイ時：150mA, 動作時：200mA	
使用温度	動作温度：0°C ~ 40°C / 保管温度：-20°C ~ 60°C		動作温度：0°C ~ 40°C / 保管温度：-40°C ~ 70°C	
使用湿度	10% ~ 90% (結露しないこと)		動作湿度：10% ~ 95% 保管湿度：10% ~ 85% (ともに結露しないこと)	
衝撃耐性	1.5m からコンクリートに自然落下し正常動作			
外形寸法	185.48mm (L) x 66.57mm (W) x 90.83mm (H)			
重量	146g (バッテリーを含む)		145g (バッテリーを含む)	
筐体素材	ABS プラスチック			
同梱品	USB ドングル、充電用 USB Type-C ケーブル (※1)、USB 電源アダプター (5V/1A)、クイックスタートガイド			
オプション	専用ハンズフリースタンド (HOL-KCII)、USB 充電アダプター (PS06CA050K1000JU-BK)			

※1. USB 充電ケーブルを通信で使用する場合は、内蔵バッテリーの消費を引き起こすため推奨しておりません。
※ QR Code は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。※仕様は予告なく変更する場合がございます。

FKsystem 株式会社 エフケイシステム

本 社 〒462-0063 愛知県名古屋市北区丸新町212番地 / TEL 052-909-7460 (代表) 052-908-1156 (営業部) / FAX 052-909-7461
 東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目14番11号 藤野ビル3F / TEL 03-6803-2615 / FAX 03-6803-0981
 大阪営業所 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀 2-1-1 江戸堀センタービル B1-B18 / TEL 080-4616-7144 / FAX 06-7635-9740
 仙台営業所 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央 2-2-30 日興ビル 3F-21 / TEL 080-4813-6550 / FAX 022-774-2730
 www.fksystem.co.jp / MAIL support@fksystem.com (代表) houjin@fksystem.com (営業部)



WEBサイト