

Smart Handy terminal



FKsystem

5.0 インチ (1280x720) IPS 液晶
Android 7.1.2 搭載

スマートハンディターミナル

 **Bluetooth**[®]



Qualcomm



Android 7.1.2 Nougat



1D / 2D Scanner

5.0インチ

業務に適した片手サイズ

本体はラバーボディにより衝撃から保護
ストラップを手首などを通して落下から防止します
※ ストラップは別途ご用意ください

5.0Mピクセル

動画撮影もできるオートフォーカスカメラ

500万画素、フラッシュ、オートフォーカス
バーコード、二次元コード読み取りサポート
720Pビデオ録画サポート



IP67

保護等級 IP67 対応

厳しい環境でもお使いいただける防塵・防水対応ボディ
塵の多い環境や短時間の水害にも対応します

5000mAh

5000mAh 大容量バッテリー搭載

1日に必要とされる十分なバッテリー容量を搭載
※ 推奨動作環境時で約 10 時間
※ 駆動時間はバッテリー劣化状態により異なります



1D/2D

Zebra 社製 1D/2D スキャナー搭載

高性能 1次元/2次元コードスキャナーを内蔵
ストレスの無いスムーズな読み取りを行います



仕様表	
OS	Android 7.1.2 Nougat ※Google Mobile Service (GMS) 非対応
CPU	Qualcomm ARM Cortex-A53 1.4GHz CPU
メモリ	16GB ROM +2GB RAM
ディスプレイ	5.0インチ HD, 1280 x 720, IPS
タッチパネル	静電容量式タッチスクリーン (G+G), Multi-Touch
microSD(TF)	最大64GB
インターフェイス	USB (Type-C) Support OTG × 1
スキャナー	Zebra社製 1D/2Dスキャナー内蔵
カメラ	500万画素, フラッシュ, オートフォーカス, バーコード、二次元コード読み取りサポート、720Pビデオ録画サポート
バッテリー	リチウムイオンバッテリー, 3.8V/5000mAh (非脱着)
保護等級	IP 67
耐落下	1.2mの高さからのコンクリート面への自由落下
防塵仕様	Exic II C T5 Gc / Exic III B T100°C Dc
ACアダプタ	入力: AC100-240V / 出力: 5V/2A
スピーカ/マイク	1Wデュアルマイク
寸法	75mm x 152mm x 18mm
重量	240g
温度	動作時: -20°C ~ 55°C / 保管時: -40°C ~ 60°C

無線通信	
無線WAN規格	4G
Wi-Fi	2.4G/5G, Support IEEE 802.11 ac/a/b/g/n
Bluetooth	Bluetooth spec 2.1/3.0/4.0, Support BLE
GPS	GPS, AGPS
NFC (*)	ISO/IEC14443 (Type A/Type B), NFC-Type F(Felica) *Android OS NFCによる開発



カメラスキャナー用 / Zebra スキャナー用
SDKがフリーダウンロードにてご利用いただけます。



カメラスキャナー用
SDK URL



Zebraスキャナー用
SDK URL

SIMカード		
SIM カードスロット	シングル	
カードサイズ	micro SIM	
SIMカード MVNO対応		
BIGLOBEモバイル	docomo	○ (4G)
LINEモバイル	docomo	○ (4G)
	SoftBank	○ (4G)
mineo (マイネオ)	docomo	○ (4G)
	SoftBank	○ (4G)
	au	×
nuroモバイル	docomo	○ (4G)
	SoftBank	○ (4G)
エックスモバイル (X-mobile)	docomo	○ (4G)
NiFMo (ニフモ)	docomo	○ (4G)

L2 専用充電クレードル標準セット

型番: SUNMI-L2-BASE

置くだけで簡単に充電が行えます。



株式会社エフケイシステム

・仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。
・Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社エフケイシステムは、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

▼名古屋本社 〒462-0063 愛知県名古屋市北区丸新町 212 番地
TEL: 代表 (052) 909-7460 / 営業部直通 (052) 908-1156 FAX: (052) 909-7461

▼東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 1 丁目 14 番 11 号 藤野ビル 3F
TEL: (03) 6803-2615 FAX: (03) 6803-0981

代表: support@fkssystem.com / 営業部: houjin@fkssystem.com
http://www.fkssystem.co.jp