

MP600

業務用 Android タブレット
TOUGH.
SMART.
READY.

どんな環境にも応える一台。



Android



USB



Bluetooth



Wi-Fi



WWAN



NFC



QR対応

■ 防塵防水性能を備えた堅牢設計

粉塵や水滴の影響を受けやすい環境に配慮した、IP65 準拠の堅牢設計です。1.2m の落下耐性も備え、倉庫や店舗、屋外を含むフィールド業務での使用を支えます。

■ 画面横の NFC カードリーダー

NFC アンテナを画面左上の内側に配置。対応カードやタグを画面側にかざしてデータを読み取れます。ISO/IEC 14443 Type A/B、ISO/IEC 15693 に対応しています。

■ Zebra 製スキャンエンジンを採用

バーコードリーダー搭載モデルには、業務用バーコードリーダーで実績のある Zebra 製エンジンを搭載しています。一般的なレンジの Zebra SE4710 を標準で採用し、ロングレンジ対応の SE55 もオプションで選択できます。

■ 動作したままバッテリーを交換可能

6,600mAh の着脱式メインバッテリーはホットスワップに対応。端末を動作させたままバッテリーを交換できるため、充電による業務の中断を抑え、長時間の連続運用に対応します。

MP600

防塵防水 タブレットPC



製品仕様

製品型番	MP600
CPU	MediaTek MT8781 オクタコア Cortex-A76 2.2GHz ×2 / Cortex-A55 2.0GHz ×6
OS	Android 14（上位バージョンへのアップグレードに対応）
メモリ	標準：4GB（LPDDR4X） オプション：8GB
ストレージ	標準：64GB オプション：128GB UFS 2.2
GMS	対応
ディスプレイ	10.1 型 IPS TFT 液晶
解像度	800×1280（WXGA）
輝度	520cd/m ² （標準値）
フロントカメラ	800 万画素
リアカメラ	標準：1,300 万画素・オートフォーカス オプション：2,100 万画素 / LED フラッシュ搭載
センサー	加速度センサー（G センサー）、電子コンパス、ジャイロセンサー、環境光センサー
測位機能	A-GPS、GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo
バーコードリーダー	Zebra SE4710 / SE55（オプション） ※非搭載モデルあり
マイク	内蔵マイク × 2
スピーカー	内蔵スピーカー（2W） × 1
バイブレーター	内蔵バイブレーター × 1
USB OTG	対応
無線 LAN	Wi-Fi 6E
Bluetooth	Bluetooth 5.4
WWAN	2G:850 / 900 / 1800 / 1900MHz
	3G:Band 1 / 2 / 4 / 5 / 7 / 8、HSDPA / HSUPA / HSPA+
	4G:Band 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 9 / 12 / 20 / 26 / 28 / 34 / 38 / 39 / 40 / 41
NFC	対応（ISO/IEC 14443 Type A / B、ISO/IEC 15693、Tag Type 1 / 2 / 3 / 4 / 5 など）
防塵・防水性能	IP65 準拠（本体全体）
耐落下性能	1.2 m
充電インターフェース	USB Type-C、Pogo Pin（急速充電対応）
電源入力	9V / 2A（急速充電）または 5V / 3A（PD2.0 / PE2.0 対応）
メインバッテリー	3.85V / 6,600mAh、ホットスワップ対応
内蔵バッテリー	180mAh
物理キー	音量キー、バーコード読取りトリガーキー、電源ボタン
動作温度	-10 ～ 50℃
保管温度	-30 ～ 70℃
静電気耐性	気中放電：±15kV、接触放電：±8kV
相対湿度	10 ～ 90%RH
認証	CE、FCC、NCC
外形寸法	268.2（幅）×171.9（高さ）×12.3（奥行き）mm
重量	約 680g
付属品	リチウムイオンバッテリー × 1
	DC アダプター（9V / 2A） × 1
	USB Type-C ケーブル × 1

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

FKsystem 株式会社 エフケイシステム

本社 〒462-0063 愛知県名古屋市中区丸の内212番地 / TEL 052-909-7460（代表）052-908-1156（営業部）/ FAX 052-909-7461
東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目14番11号 藤野ビル3F / TEL 03-6803-2615 / FAX 03-6803-0981
大阪営業所 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービルB1-B18 / TEL 080-4616-7144 / FAX 06-7635-9740
仙台営業所 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区一番町2-6-1 シティハウス一番町中央2F-06 / TEL 080-4813-6550 / FAX 022-774-2730
www.fksystem.co.jp / MAIL support@fksystem.com（代表）houjin@fksystem.com（営業部）



WEBサイト