

ロングレンジ バーコードリーダー (USB(HID) RS-232C(オプション))

**KC-2200**  

ワイヤレス バーコードリーダー (2.4GHz Zigbee (USB (HID/COM)))

**KC-5200ZB**  

ワイヤレス 2次元コードスキャナー (2.4GHz Zigbee (USB (HID/COM)))

**KD-5230ZB**   



2WAY スタンド (ホルダー / ハンズフリー)  
(別売オプション品)

- 人間工学に基づいた握りやすいデザイン
- 1次元バーコード / 2次元 QR コードに対応したラインナップ
- ワイヤレスモデルは約 30,000 スキャン～ の長時間駆動を実現
- ロングレンジモデルは約 39cm までの読取り距離に対応※
- ホルダーにもハンズフリースタンドにもなる 2WAY スタンド (オプション)
- 1.5m の落下に耐える優れた衝撃性能
- 医療規格バーコード GS1 Databar 読取対応

# KC-2200 ロングレンジ バーコードリーダー

## KC-5200ZB ワイヤレス バーコードリーダー

### KD-5230ZB ワイヤレス 2次元コードスキャナー

#### 製品仕様

製品型番	KC-2200(W)	KC-2200(B)	KC-5200ZB(W)	KC-5200ZB(B)	KD-5230ZB(W)	KD-5230ZB(B)	
モデル	本体カラー	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック
通信仕様	インターフェース	USB(HID) / RS-232C※オプション		USB(HID) / USB(COM)			
	無線規格	-		Zigbee IEEE 802.15.4 準拠			
	通信距離	-		見通し 約30m ※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。			
読取仕様	光源	赤色LED 660nm			赤色LED		
	読取りセンサ	CCD			CMOS area sensor, 648 x 488 pixels		
	スキャン速度	270スキャン/秒		100スキャン/秒		Up to 60 fps	
	最小分解能	0.075mm(3mil)		0.100mm(4mil)		0.100mm(4mil) (Code 39) / 0.175(7mil) (Data Matrix)	
	PCS値	45%以上			30%以上		
	読取深度	10 - 390mm ※バーコードの環境に依存します。		30 - 200mm (13mil) ※バーコードの環境に依存します。		5 - 100mm (10mil Code39) / 40 - 75mm (8.4 mil Data Matrix) ※バーコードの環境に依存します。	
	読取幅	※バーコードの環境に依存します。					
	インジケータ	ブザー / 青色LED		ブザー / バイブレーション / 青色LED			
	読取りコード	1D	All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code32 / Italian Pharmacy, Code 128, CODABAR/NW7, Interleave 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI/PLESSEY, Telepen, Code 93, Code 11, China Postage, GS1 DataBar				
		2D	-			PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR code, Aztec, Maxicode	
電源仕様	電源供給	USBバスパワー DC5V±5%		リチウムイオン充電電池 3.7V			
	動作時間	-		充電容量1200mAh時で約50,000スキャン ※バッテリー劣化状況に依存します。		充電容量1150mAh時で約30,000スキャン ※バッテリー劣化状況に依存します。	
	充電時間	-		約4時間			
外形寸法	本体寸法	67(W) x 54(H) x 190(L)mm					
	重量	約180g		約140g (バッテリーを含む)			
環境条件	温度	動作温度: 0°C~40°C / 保管温度: -20°C~70°C		動作温度: 0°C~40°C / 保管温度: -20°C~60°C			
	湿度	10%~95% (結露しないこと)		10%~90% (結露しないこと)			
	衝撃耐性	1.5m からコンクリート面に自然落下し、正常動作					
	EMC規格	CE, FCC, RoHS		CE, FCC, RoHS, TELEC			

KC-2200(W)



KC-2200(B)

KC-5200ZB(W) / KD-5230ZB(W)



KC-5200ZB(B) / KD-5230ZB(B)

USB ドングル (同梱)

KC-2200 / KC-5200ZB / KD-5230ZB 共通オプション



2WAY スタンド (ホルダー/ハンズフリー)  
(別売オプション品)

# FKsystem

株式会社エフケイシステム

▼名古屋本社 〒462-0063 愛知県名古屋市中区丸新町 212 番地  
TEL: 代表 (052) 909-7460 / 営業部直通 (052) 908-1156 FAX: (052) 909-7461

▼東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 1丁目 14番 11号 藤野ビル3F  
TEL: (03) 6803-2615 FAX: (03) 6803-0981

☑ 代表: support@fkssystem.com / 営業部: houjin@fkssystem.com  
🌐 http://www.fkssystem.co.jp

仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。