

## プリンター搭載可 キオスク端末

# KIO-156



### QR対応スキャナー内蔵

1D/2D コードを瞬時に読み取るスキャナーを内蔵  
キャッシュレス決済や会員認証などに活用できます

### プリンターを内部に収納

内部にプリンター用収納スペース搭載  
レシートや受付票発行などに活用できます

### フルハイビジョンディスプレイ搭載

高画質で多彩な表現が可能なPCAPマルチタッチパネル

### Windows 10 IoT 搭載

OSアップデートによるトラブルを回避

## たとえばこんな使い方



キャッシュレス券売機、自動精算機、ポイント取得端末、館内案内端末、  
デジタルサイネージ（電子看板）、待ち時間表示端末、クーポン発券機、  
施設予約端末、チェックイン端末、書店用ターミナル など…

## システム仕様

モデル	Windows (標準)	Windows (オプション)	Android (オプション)
CPU	Intel® Celeron® Elkhart Lake J6412 Processor	Intel® Tiger Lake Core™i3-1115G4 Processor	クアッドコア Cortex-A55 RK3568 Processor
OS	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Android 11
メモリ	8GB DDR4 SO-DIMM スロット×1	8GB DDR4 SO-DIMM スロット×1	4GB LPDDR4
ストレージ	128 GB	128 GB ~	eMMC 64GB Micro SD カードスロット
ディスプレイ	15.6 インチ TFT-LCD		
解像度	1920 × 1080		
タッチスクリーン	PCAP マルチタッチスクリーン / 10 点		
輝度	400 nits		
スピーカー	2W スピーカー ×2		
I/O	USB 3.0 ×3, USB 2.0 ×1, COM (RJ45) ×3, Giga LAN (RJ45) ×1, Video Port ×1, DC24V 入力 ×1, 12V/24V C/D (RJ11) ×1	USB 3.0 ×4, COM (RJ45) ×3, Giga LAN (RJ45) ×1, Video Port ×1, DC24V 入力 ×1, 12V/24V C/D (RJ11) ×1	USB 3.0 ×1, USB 2.0 ×3, COM (RJ50) ×3, Giga LAN (RJ45) ×2, Video Port ×1, Micro SD ×1, 12V/24V C/D (RJ11) ×1, DC24V 入力

## データ入力

対応コード	<b>1D</b> Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5
	<b>2D</b> PDF417, Data Matrix, QR, Micro QR

## 物理的仕様

外形寸法	W340 × H620 × D135 mm (スタンド込み: W345 × H620 × D345 mm)		
重量	17.8kg (スタンド込)		
電源	60W~120W (24V)	90W~120W (24V)	120W (24V)
対応温度	動作時: 0°C ~ 40°C		
対応湿度	動作時: 20% ~ 80% RH		

## 対応プリンター

対応紙幅	58mm/80mm
------	-----------

※QR コード / QR Code は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

**FKsystem** 株式会社 エフケイシステム

本社 〒462-0063 愛知県名古屋市北区丸新町212番地 / TEL 052-909-7460 (代表) 052-908-1156 (営業部) / FAX 052-909-7461  
東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目14番11号 藤野ビル3F / TEL 03-6803-2615 / FAX 03-6803-0981  
大阪営業所 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービルB1-B18 / TEL 080-4616-7144 / FAX 06-7635-9740  
仙台営業所 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-2-30 日興ビル3F-21 / TEL 080-4813-6550 / FAX 022-774-2730  
www.fksystem.co.jp / MAIL support@fksystem.com (代表) houjin@fksystem.com (営業部)



WEBサイト