

15.6 インチワイド マルチタッチスクリーン PC  
Wave **POS** 9690

Ready in Windows / Android Systems



スリムベゼルデザイン



カスタマーディスプレイ



磁気カードリーダー / RFID



モデル	WavePOS 9690			
CPU	Intel® Celeron® Elkhart LakeJ6412 Processor	Intel® Tiger Lake Core™i3-1115G4 Processor	Intel® Tiger Lake Core™i5-1135G7 Processor	Quad-core Cortex-A55RK3568 Processor
メモリ	1 x 8GB DDR4 SO-DIMM (最大16GB)	2 x 4GB DDR4 SO-DIMM (最大64GB)	2 x 4GB DDR4 SO-DIMM (最大64GB)	4GB LPDDR4
ストレージ	1 x 128GB M.2 Type2242	1 x 128GB M.2 Type2242 1 x M.2 Type2280 (オプション)	1 x 128GB M.2 Type2242 1 x M.2 Type2280 (オプション)	64GB eMMC 1 x Micro SD slot
電源	60W~120W (24V)	90W~120W (24V)	90W~120W (24V)	60W (24V)
ディスプレイ	15.6" TFT-LCD			
解像度	1366 x 768dpi 1920x1080dpi (オプション)			
タッチスクリーン	投影型静電容量方式 マルチタッチスクリーン / 10 Points			
輝度	400 nits			
重量	3.8 kgs	4.0 kgs	4.0 kgs	3.8 kgs
外形寸法	340 x 300 x 214mm (W x H x D)			
音源	2 x 2W スピーカー			
OS	Windows 10 IoT			Android 11
認証	CE, FCC			
動作環境	動作温度：0°C ~ 40°C, 動作時湿度：20% ~ 80% RH / 保管時温度：-20°C ~ 60°C, 保管時湿度：10% ~ 90% RH			
I/O	3 x COM (RJ45) 1 x 12V/24V C/D (RJ11) 3 x USB 3.0 TypeA 1 x USB 2.0 TypeA 1 x Giga LAN (RJ45) 1 x HDMI 1 x 24V DC-IN	3 x COM (RJ45) 1 x 12V/24V C/D (RJ11) 4 x USB 3.0 TypeA 1 x Giga LAN (RJ45) 1 x HDMI 1 x 24V DC-IN	3 x COM (RJ45) 1 x 12V/24V C/D (RJ11) 4 x USB 3.0 TypeA 1 x Giga LAN (RJ45) 1 x HDMI 1 x 24V DC-IN	1 x COM (RJ50) 1 x 12V/24V C/D (RJ11) 1 x USB 3.0 TypeA 3 x USB 2.0 TypeA 2 x Giga LAN (RJ45) 1 x Micro SD 1 x HDMI 1 x 24V DC-IN
オプション				
I/O	Option A: 2 x USB 2.0 + 1 x Power USB 12V / Option B: 2 x USB 2.0 + 1 x Power USB 24V			
その他 周辺機器	MSR, RFID, LCM, Printer, 2nd Display			

15 インチ マルチタッチスクリーン PC

# Wave POS 9590



Ready in Windows System

スリムベゼルデザイン



カスタマーディスプレイ



磁気カードリーダー / RFID



WavePOS 9590 15" TFT Multitouch PC

モデル	WavePOS 9590		
CPU	Intel® Celeron® Elkhart LakeJ6412 Processor	Intel® Tiger Lake Core™i3-1115G4 Processor	Intel® Tiger Lake Core™i5-1135G7 Processor
メモリ	1 x 8GB DDR4 SO-DIMM (最大16GB)	2 x 4GB DDR4 SO-DIMM (最大64GB)	2 x 4GB DDR4 SO-DIMM (最大64GB)
ストレージ	1 x 128GB M.2 Type2242	1 x 128GB M.2 Type2242 1 x M.2 Type2280 (オプション)	1 x 128GB M.2 Type2242 1 x M.2 Type2280 (オプション)
電源	60W~120W (24V)	90W~120W (24V)	90W~120W (24V)
ディスプレイ	15" TFT-LCD		
解像度	1024 x 768dpi		
タッチスクリーン	投影型静電容量方式 マルチタッチスクリーン / 10 Points		
輝度	400 nits		
重量	3.8 kgs	4.0 kgs	4.0 kgs
外形寸法	342 x 304 x 175mm (W x H x D)		
音源	2 x 2W スピーカー		
OS	Windows 10 IoT		
認証	CE, FCC		
動作環境	動作温度：0°C ~ 40°C, 動作時湿度：20% ~ 80% RH / 保管時温度：-20°C ~ 60°C, 保管時湿度：10% ~ 90% RH		
I/O	3 x COM (RJ45) 1 x 12V/24V C/D (RJ11) 3 x USB 3.0 TypeA / 1 x USB 2.0 TypeA 1 x Giga LAN (RJ45) 1 x HDMI 1 x 24V DC-IN	3 x COM (RJ45) 1 x 12V/24V C/D (RJ11) 4 x USB 3.0 TypeA 1 x Giga LAN (RJ45) 1 x HDMI 1 x 24V DC-IN	3 x COM (RJ45) 1 x 12V/24V C/D (RJ11) 4 x USB 3.0 TypeA 1 x Giga LAN (RJ45) 1 x HDMI 1 x 24V DC-IN
オプション	Option A: 2 x USB 2.0 + 1 x Power USB 12V / Option B: 2 x USB 2.0 + 1 x Power USB 24V		
その他周辺機器	MSR, RFID, LCM, Printer, 2nd Display		

<https://www.fksystem.co.jp>



株式会社エフケイシステム

本社 〒462-0063 愛知県名古屋市中区丸新町 212 番地 TEL: 代表 (052) 909-7460 / 営業部 (052) 908-1156 FAX: (052) 909-7461  
 東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 1 丁目 14 番 11 号 藤野ビル 3F TEL: (03) 6803-2615 FAX: (03) 6803-0981  
 大阪営業所 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀 2-1-1 江戸堀センタービルB1-B18 TEL: (080) 4616-7144 FAX: (06) 7635-9740  
 仙台営業所 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央 2-2-30 日興ビル 3F-21 TEL: (080) 4813-6550 FAX: (022) 774-2730

・仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。